## **Datenblatt**

## BenQ W6500

Kino Total – Full HD-Home-Entertainment!

- Full-HD 1920 x 1080p
- vertikaler + horizontaler Lens-Shift
- 60.000:1 Kontrast

Bedienung

Sicherheit

Eigenschaften

Energie

• 3-D-Colormanagement









Technologie Typ: 1 x 1,65 (0,65") DLP™ Darkship 2

physikalische Auflösung: Full-HD 1920 x 1080p

2.500 ANSI-Lumen im Normalmodus, 1.100 ANSI-Lumen im Cinema-Modus Lichtstärke:

Kontrast: 60.000:1 Farben: 1,07 Mrd.

Bildformate: physikalisch 16:9 / wählbar 4:3 / Wide/ Letter Box / Anamorph

Front- und Seitenventilation Kühlsystem:

Lampe Typ: 280 Watt

max. Lebensdauer: 2.000 Stunden im Normalmodus 3.000 Stunden im Eco-Modus\*

Objektiv Typ: Manueller Zoom und Fokus, manueller vertikaler + horizontaler Lens-Shift

Lichtstärke / Brennweite : F = 2,48 - 2,81, f = 24,1 - 36,1

Bilddiagonale / Abstand : 0,71m - 7,62 m / 1 - 10 m

Throw Ratio\*\*: 1,62 - 2,43:1

Signale Video Normen: NTSC, PAL, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Video-Modi: EDTV, SDTV, HDTV (480p, 720p, 1080i, 1080p)

PC-Auflösungen: 640 x 350 bis 1920 x 1200

Eingangssignal: 31-92 kHz; 48-85 Hz

RGB VGA-Analog Eingänge: 1 x D-sub 15 pin S-Video 1 x Mini Din 4 pin

Composite Video 1 x RCA Cinch  $1 \times RCA \times 3$ Komponente HDMI 1.3 2 x mit HDCP

Serieller Anschluss: 1 x RS232 Schnittstelle

Ausgänge: 1 x 12V

Brilliant Color™, Dynamic Black ™, VIDI™, 3-D-Colormanagement, Benutzer-Funktionen:

Einstellungsmenü, Automatische Einstelltaste, Automatische Quellenwahl, Tastensperre, 3:2 Pull-Down-Deinterlacer, ICC Farbabgleich (RGBRYW), IRE Level Auswahl, Farbtemperatur Einstellung (drei voreingestellte, drei Benutzermodi), Kippen & Spiegeln, PiP (Bild im Bild),

PoP (Bild auf Bild), motor. Iris, Panamorph Linsen kompatibel, Pixel by Pixel

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und weitere Sprachen

 $Fern bedienung: \quad IR-Fern bedienung \ mit \ Hintergrundbeleuchtung$ 

CE, TÜV-GS Zertifizierung: Leistungsaufnahme: max. 430 Watt, Standby <1 Watt

Gewicht: 6,7 kg

Größe (B x H x T): 428 x 156 x 345 mm

Betriebsgeräusch: < 32 dB (A) im Normalmodus

< 29 dB (A) im Eco-Modus

6-Segment-Farbrad,  $HQV^{TM}$ , Lens Shift,  $VIDI^{TM}$ Besonderheiten:

Projektionsposition: Front- und Rückprojektion

Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 10 ~ 90 % Luftfeuchtigkeit

mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Netzkabel, VGA-Kabel,

Garantie und Service: 36 Monate Garantie

- Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.
- Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.















